



Rundkørsel synliggjort med PlastiRoute®
RollGrip

Grov tekstur maling for øget trafikssikkerhed

- **Grov tekstur**
- **Farverige markeringer**
- **Skridsikker Overflade**

PlastiRoute® RollGrip® er et flydende, solventfrit vejmarkeringsmateriale, der hærdes ved hjælp af peroxidinitiator. Markeringen er permanent og giver god skridsikkerhed med høj slidstyrke.

PlastiRoute® RollGrip® er meget tixotropisk, hvilket betyder, at det ikke flyder ud, efter produktet er blevet påført med rulle. Bruges en 'langhåret' malerrulle til udlægning af PlastiRoute® RollGrip®, opnås en ru overfladetekstur med små toppe med en højde på 2-3mm. Denne stærke tekstur giver stor skridsikkerhed under våde forhold.

PREMARK® præfabrikerede termoplastiske symboler kan let lægges ovenpå PlastiRoute® RollGrip® uden brug af grunder, da de to produkter er udviklet til at binde godt til hinanden.



Synliggør parkeringsbåse
med et farveunderlag



Effektiv adskildning
mellem cykelsti og vej



PlastiRoute® RollGrip® giver god
skridsikkerhed i opbremsningszoner

PlastiRoute® RollGrip®

MATERIALE

Solventfri tokomponent koldplastik

UDLÆGNING

Fjern eventuel skidt og snavs og tape arealet af.

Spanden åbnes og gennemrøres grundigt med maskine. Sørg for at få de bundfældede aggregater rørt op, så massen bliver homogen.

Den medfølgende hærdet tilsættes og malingen gennemrøres igen grundigt.

PlastiRoute® RollGrip® er nu klar til at blive påført.

Hæld malingen direkte ud på overfladen og fordel med malerrulle og/eller skraber, alt efter ønsket tekstur.

For bedste resultat bør tapen fjernes før malingen er hærdet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER*

Forbrug: ≈ 4 kg/m²

SRT: >65

Brugstid: ≈ 25 min

Overfladetør: ≈ 40 min

**Tørretid er meget afhænger af overfladetemperatur og vind, og kan derfor variere en del. For yderligere oplysninger se Sikkerheds & Data blad*

Tekniske Specifikationer:

